

欧州車



取外し

オルタネーターは固定して作業を行ってください。

取付け



オルタネーターの製造メーカーの違いにより、同じ車種でも違う仕様も存在する為、メーカー車種でレンチを指定することができません。現車・サービスマニュアルをご確認ください。年式・製造メーカーによっては使用できない場合がございます。



インパクト使用不可

締め付けトルクに付きましては、サービスマニュアルをご参考ください。当社にはデータはございません。

トヨタ車



インパクト使用不可

※六角 10mm ソケットを軸の回り止め
六角 17mm アダプターをプーリーの脱着に使用して下さい。



回り止め用 プーリー脱着用



薄型プーリー 旧型プーリー

10mmソケットは通常プーリーの締め付けトルク約 100NM には対応しております。プーリーが固着している場合、倍以上の力で閉まっている事があります。その時に使用すると 10mm のソケットが過負荷にて破損する場合があります。ソケット及びピットの破損に付きましては保証はございません。オルタネーターの破損に付きましては保証はございません。

※プーリー固着の場合※

固着して緩まない場合緊急の取り外し方としてインパクトレンチと別売の JTC446117 12.7mm インパクト用 6 角ソケット 17MM を使用してプーリーの固着を緩めた後トヨタ車専用アダプターを使用してください。

※上記使用方法を行った場合

オルタネーター内部が破損する場合があります。破損した場合の保証はございません。



トルクレンチには JTC1925 の様な クローフットレンチ が必要です。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL 0834-36-1300
FAX 0834-36-0550